



*Forni Valoriani*  
*fornace dal 1890*

**Dati bruciatore ARIA SOFFIATA:**

Temperature limite per l'esercizio del bruciatore **10 °C ---- + 50 °C**

Alimentazione elettrica **230 V. 50 Hz.** - Le apparecchiature hanno funzionamento con voltaggio a 115V. 50/60 Hz.

La pressione d'ingresso deve essere compresa tra **18 - 25 mbar = 0.26 - 0.36 psi** con **gas metano**

La pressione d'ingresso deve essere compresa tra **20 - 45 mbar = 0.29 - 0.72 psi** con **gas propano - GPL**

Il collegamento deve essere eseguito con tubazione gas **non inferiore a Ø 1/2"**

Qualsiasi tubazione di dimensione inferiore comprometterà il buon funzionamento del bruciatore.

La **potenzialità massima del bruciatore GOLD 29 SPITFIRE è 29,0 kW (con gas G25.1 - G25 - G20 - G30)**

La **potenzialità massima del bruciatore GOLD 34 SPITFIRE è 32,0 kW (con gas G25.1) e 34,0 kW (con gas G25 - G20 - G30)**

Il bruciatore può essere utilizzato con tutti i tipi di gas, metano, propano, L.P.G. ( All Gas ) effettuando le dovute regolazioni.



**Refrattari Valoriani S.r.l.**

50066 Reggello (Firenze) Via Caselli alla Fornace, 213

Cap. Soc. € 100.000,00 Reg. Soc. Trib. Firenze n. 56768 C.C.I.A.A. di Firenze n. 427270 P.Iva/C.F. 04224380487  
Tel. +39 055 86.80.69 Fax +39 055 8695.992 [www.valoriani.it](http://www.valoriani.it) [valoriani@valoriani.it](mailto:valoriani@valoriani.it) **pec:** [valoriani@dnmail.it](mailto:valoriani@dnmail.it)